BRAUKTER

Drátové

TM35S- 10/17 TM45S – 10/15 TM45S – 20/15 TM45S – 40/15 TM35SD-10/17 krátký TM45SD-10/15 krátký	• Ovládání spínačem (vypínačem) • Mechanické koncové spínače, manuálně nastavitelné pomocí otočného knoflíku • Bez ochrany proti přetížení

Drátové s ochranou proti přetížení

TM35B – 10/17 TM45B – 20/15	• Ovládání spínačem (vypínačem) • Elektronické koncové spínače, nastavitelné • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách • Motor je vybaven ochranou proti přetížení

Rádiové

TM35R- 10/17 TM45R – 20/15	• Mechanické koncové spínače, manuálně nastavitelné pomocí otočného knoflíku • Ovládání dálkovým ovladačem • Bez ochrany proti přetížení

Rádiové s ochranou proti přetížení

TM35E – 10/17 TM45E – 20/15	• Ovládání dálkovým ovladačem • Elektronické koncové spínače, nastavitelné pomocí dálkového ovladače • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách

	• Motor je vybaven ochranou proti přetížení

Rádiové s ochranou proti přetížení + Wi-Fi

TM35EW – 10/17 TM45EW – 20/15	• Dálkový ovladač + Wi-Fi • Elektronické koncové spínače, nastavitelné pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikace • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách • Motor je vybaven ochranou proti přetížení

MOBILUS

Drátové

M35 M – 3/14K M35 M – 10/14 M45 M – 15/17 M45 M - 25/17	• Ovládání spínačem (vypínačem) • Mechanické koncové spínače, manuálně nastavitelné pomocí otočného knoflíku • Bez ochrany proti přetížení

Drátové s detekcí překážek

M35 EPs BT- 10-14 M45 EPs BT – 15/17 M45 EPs BT – 25/17	• Ovládání spínačem (vypínačem) • Elektronické koncové spínače, nastavitelné pomocí spínače • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách • Motor disponuje funkcí detekce překážek

Drátové s detekcí překážek

M35 ERS - 10/14 M45 ERS – 15/17 M45 ERS – 25/17	• Ovládání spínačem (vypínačem), dálkovým ovladačem nebo aplikací • Obousměrná komunikace • Elektronické koncové spínače, nastavitelné pomocí dálkového ovladače • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách • Motor disponuje funkcí detekce překážek

Rádiové s ochranou proti přetížení

M35 MR – 10/14 M45 MR - 15/17 M45 MR – 25/17 M45 MR – 50/12	• Ovládání dálkovým ovladačem či aplikací • Obousměrná komunikace • Mechanické koncové spínače, manuálně nastavitelné pomocí otočného knoflíku • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách • Motor je vybaven ochranou proti přetížení

Drátové s ochranou proti přetížení Plug&Play

M35 PR- 3/14K M35 PR – 10/14 M45 PR- 10/17 M45 PR – 15/17	• Ovládání spínačem (vypínačem) • Elektronické koncové spínače: Motory nevyžadují manuální nastavení koncových poloh. Pohon je nastaví automaticky • Vyžaduje použití blokovacích závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí vemte prosím na vědomí, že roleta musí být vybavena blokovacími závěsy a dorazy na spodní liště nebo zarážkami ve vodicích lištách • Motor je vybaven ochranou proti přetížení

SOMFY

Drátové

SOLUS 2 PA- 6/12 SOLUS 2 PA- 10/12 SOLUS 2 PA – 15/12 SOLUS 2 PA – 20/12	• Ovládání nástěnným spínačem • Mechanické koncové dorazy, manuálně nastavitelné pomocí seřizovacích tlačítek • Bez ochrany proti přetížení

Drátové s ochranou proti přetížení

ILMO 2 50 WT- 6/17 ILMO 2 50 WT – 20/17 ILMO 50 S WT – 6/17 krátký ILMO 3 50 WT – 6/17 ILMO 3 50 WT – 10/17 ILMO 3 50 WT 15/17	• Ovládání nástěnným spínačem • Automatická detekce koncových poloh • Průběžné elektronické monitorování krouticího momentu • Detekce překážky při zavírání • Ochrana proti přimrznutí při otevírání • Vyžaduje použití pevných závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí upozorňujeme, že roleta musí být vybavena pevnými závěsy a zarážkami ve spodní koncové lamele nebo dorazy ve vodicích lištách.

Drátové s ochranou proti přetížení a nouzovým otevíráním

ILMO 2 50 WT - 10/17 NHK ILMO 2 50 WT – 20/17 NHK	• Elektronické koncové dorazy • Ovládání nástěnným spínačem • Nouzové otevírání (klika není součástí balení)

Rádiové

ALTUS 50 RTS – 6/17 ALTUS 50 RTS – 10/17 ALTUS 50 RTS – 15/17 ALTUS 50 RTS – 20/12	• Ovládání přes dálkový ovladač či aplikaci • Bez zpětné vazby v aplikaci • Kompatibilní se systémem TaHoma • Elektronické koncové dorazy, nastavitelné pomocí dálkového ovladače • Možnost nastavení libovolné komfortní polohy • Bez ochrany proti přetížení

Rádiové s ochranou proti přetížení (RTS)

OXIMO RTS- 6/17 OXIMO RTS – 10/17 OXIMO RTS – 15/17 OXIMO RTS – 20/17 OXIMO 50 S AUTO RTS – 6/17 krátký	• Ovládání přes dálkový ovladač či aplikaci • Bez zpětné vazby v aplikaci • Kompatibilní se systémem TaHoma • Elektronické koncové dorazy, nastavitelné pomocí dálkového ovladače • Detekce přimrznutí při otevírání • Při koupi motoru pro montáž svépomocí upozorňujeme, že roleta musí být vybavena pevnými závěsy a zarážkami ve spodní koncové lamele nebo dorazy ve vodicích lištách.

Rádiové s ochranou proti přetížení (io)

OXIMO 50 io – 6/17 OXIMO 50 io – 10/17 OXIMO 50 io – 15/17 OXIMO 50 io – 20/17 OXIMO S AUTO io – 6/17 krátký RS 100 io - 6/17 RS 100 io- 10/17 RS 100 io – 15/17 RS 100 io – 20/17	• Ovládání přes dálkový ovladač či aplikaci • Bez zpětné vazby v aplikaci • Kompatibilní se systémem TaHoma • Elektronické koncové dorazy, nastavitelné pomocí dálkového ovladače • Vyžaduje použití pevných závěsů • Při koupi motoru pro montáž svépomocí upozorňujeme, že roleta musí být vybavena pevnými závěsy a zarážkami ve spodní koncové lamele nebo dorazy ve vodicích lištách. • Motor je vybaven ochranou proti přetížení

Rádiové s ochranou proti přetížení, hybridní (io WT)

RS 100 io WT HYBRID – 6/17 RS 100 io WT HYBRID – 10/17 RS 100 io WT HYBRID – 15/17 RS 100 io WT HYBRID – 20/17	• Ovládání přes dálkový ovladač či aplikaci • Se zpětnou vazbou v aplikaci • Kompatibilní se systémem TaHoma • Elektronické koncové dorazy: Pohony nevyžadují manuální nastavení koncových poloh. Motor je nastaví automaticky po dokončení 3 úplných cyklů otevření a zavření. • Vyžaduje použití pevných závěsů. Při zakoupení motoru pro montáž svépomocí upozorňujeme, že roleta musí být vybavena pevnými závěsy a zarážkami ve spodní koncové lamele nebo dorazy ve vodicích lištách.

	• Motor je vybaven ochranou proti přetížení.